

Base Adhésive

Concentré multi-fonctions pour l'intérieur et l'extérieur.
Base d'accrochage pour ragréages de sols.

Domaine d'utilisation:

La *Base Adhésive* de decotric est un concentré qui peut être dilué selon le domaine d'utilisation en proportion de 1:2 jusqu'à 1:4 avec de l'eau. Ainsi diluée, la *Base Adhésive* de decotric s'utilise comme primaire pour des supports trop absorbants ou friables en béton, brique, crépis, enduits talochés et autres supports minéraux semblables à l'intérieur et l'extérieur. La *Base Adhésive* de decotric est aussi utilisable pour la réduction de l'absorption des supports très absorbants, comme par ex. le béton cellulaire, ainsi que comme couche de protection à l'intérieur.

La *Base Adhésive* de decotric est le prétraitement idéal avant l'application de ragréages de sols comme par ex. les ragréages AKAPLAN (pour sols minéraux) ou AKAFLEX (pour planchers en bois) de decotric.

Données techniques:

Matière première: dispersion acrylique, eau
Densité: env. 1,0 g/cm³
PH: 7 – 8
Consommation: 100 – 300 ml/m² par couche
Code GIS: M-GF01

Préparation du support:

Le support doit être sec et exempt d'agents séparatifs (huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever les badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric et aussi toutes les particules mal adhérentes.

Mode d'emploi:

Diluer la *Base Adhésive* de decotric selon l'état et la nature du support en proportion de 1:2 jusqu'à 1:4 avec de l'eau et bien remuer, par ex:

support	dilution	consommation
béton cellulaire	1 : 2	env. 300 ml/m ²
crépi à base de plâtre, pierre calcaire	1 : 3	env. 200 ml/m ²
béton très lisse	1 : 4	env. 100 ml/m ²
béton normal	1 : 3	env. 150 ml/m ²
plaques de plâtre cartonnées	1 : 3	env. 150 ml/m ²
supports de faible absorption	1 : 4	env. 150 ml/m ²
supports fortement absorbants	1 : 2	env. 250 ml/m ²
chape en ciment	1 : 2	env. 150 ml/m ²
chape anhydrite	1 : 1,5	env. 200 ml/m ²
crépis à base de ciment ou de chaux	1 : 3	env. 150 ml/m ²

Appliquer la *Base Adhésive* de decotric diluée avec pinceau, brosse ou pulvérisateur adapté. Choisir la quantité appliquée et aussi la dilution tellement que le support ne sera pas complètement bloqué et qu'il n'y aura pas d'endroits luisants.

Après le séchage complet, on peut appliquer de la peinture, de la colle ou de l'enduit sur le support traité.

La *Base Adhésive* de decotric peut aussi être utilisée comme couche de protection pour supports minéraux, peintures et badigeons à l'intérieur.

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils avec de l'eau tout de suite après utilisation.

Stockage:

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Article n°:

119

Conditionnements:

Bouteille de 1 l
Bidon de 2,5 l
Bidon de 5 l
Bidon de 10 l