

decotric Schnell-Renovierfarbe

Anwendungsbereich:

Isoliert Nikotin, Wasserränder und Rußflecken sowie andere kritische Verschmutzungen auf allen mineralischen Untergründen, Tapeten, Dispersionsfarben, Gipskartonplatten, Holz und Styropor®. Hervorragend geeignet für stark strapazierte Flächen in Gaststätten, Schulen, Treppehäusern usw.

Eigenschaften:

- 2 in 1 – Isolierfarbe und Schlussanstrich
- isoliert Nikotin, Wasserränder und Rußflecken
- lösungsmittelhaltig für schnelle Trocknung und sehr hohe Isolierwirkung
- optimale Deckkraft
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
- auch für Styropor geeignet
- für innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Reinacrylatharz, Füllstoffe, Titandioxid, Lösungsmittel und Hilfsstoffe
 Dichte: ca. 1,2 g/cm³

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub usw.) sein. Losen Putz, schlecht haftende Farbreste und alte Leimfarbenanstriche restlos entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren.

Verarbeitung:

Unverdünnt mit lösungsmittelbeständiger Rolle, Pinsel oder geeignetem Airless-Spritzgerät verarbeiten. Durch das sehr hohe Deckvermögen ist oft nur ein Anstrich erforderlich. Bei sehr starken Verschmutzungen empfiehlt es sich, nach Durchtrocknung des ersten Farbauftrages einen zweiten Anstrich aufzubringen.

Verbrauch:

ca. 150 – 180 ml/m² pro Anstrich je nach Untergrundbeschaffenheit

Hinweise:

decotric Schnell-Renovierfarbe ist lösungsmittelhaltig und darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Nicht unter +8 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit decotric Pinselreiniger oder aka soluwash S reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
012603001	4007955126034	10 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.