

## decotric Aqua-Fliesenlack 3 in 1

### Anwendungsbereich:

Seidenmatter Lack auf Wasserbasis zur Beschichtung von keramischen Wandfliesen im Innenbereich.

### Eigenschaften:

- 3 in 1 - Grundierung, Deckanstrich, Versiegelung
- direkte Verarbeitung auf Fliesen ohne Anschleifen oder zusätzliche Grundierung
- sehr hohes Deckvermögen
- optimale Haftung
- weiß seidenmatt
- abtönbar mit decomix Universal-Abtönkonzentraten

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: spezielle Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Titandioxid, Wasser, Additive

Dichte: ca. 1,26 g/cm<sup>3</sup>

pH-Wert: 4 – 5

### Untergrundvorbehandlung:

Die Fliesen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Seifenreste, Kalk- und Silikonrückstände entfernen – z. B. mit decotric Silikon-Entferner. Die Fliesen gründlich reinigen – z. B. mit decotric Fliesen- und Fugen-Reiniger. Lockere Teile entfernen. Schadhafte Fugen oder Dübellöcher mit Fugen-Reparatur ausbessern und vor der weiteren Bearbeitung durchtrocknen lassen. Angrenzende Flächen wie Fußböden und Sanitärobjekte abkleben.

### Verarbeitung:

Den Fliesenlack mit einer kurzflorigen Lackwalze mit Zwischentrocknung zwei- bis dreimal auftragen. Das Klebeband direkt nach dem Lackauftrag entfernen. Der Lack ist nach ca. 60 Minuten griffest und nach ca. 4 – 6 Stunden überstreichbar – bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (z. B. niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit) kann sich die Trockenzeit verlängern. Nach fünf Tagen ist der Lack abschließend durchgetrocknet.

Für farbige Anstriche kann der Fliesenlack mit bis zu 10 ml decomix Universal-Abtönkonzentrat pro 750-ml-Dose abgetönt werden.

### Verbrauch:

ca. 100 ml/m<sup>2</sup>. Der Inhalt ist ausreichend für ca. 7,5 m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich und ca. 3,75 m<sup>2</sup> bei zweimaligem Anstrich.

### Hinweise:

Die lackierte Fläche lässt sich mit handelsüblichen milden Haushaltsreinigern säubern (keine Scheuermittel verwenden). Nicht für Nasszellenbereiche geeignet. Nicht unter + 8 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de) oder unter [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11 entsorgen.

| Artikel-Nr. | EAN           | Gebindegröße |
|-------------|---------------|--------------|
| 027412001   | 4007955274124 | 750 ml       |



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.