

decomur Finish-Spachtel RAK 3

Anwendungsbereich:

Dispersionsspachtelmasse zum Glätten und Abziehen von gestrichenen oder mineralischen Untergründen – z. B. für gestrichenes Glasgewebe, alle Spachtelmassen, Gipskartonplatten, Spanplatten, Beton, Zement, Gips u. ä.

Eigenschaften:

- für innen
- auftragbar mit Rolle, Airless-Spritzpistole oder Kelle
- 0 bis 3 mm Schichtstärke
- haftet auch auf Dispersionsfarben
- lösungsmittel- und weichmacherfrei
- läuft nicht an der Wand herab
- weiß
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Wasser, anorganische Füllstoffe und Leichtfüllstoffe und Additive

Dichte: ca. 1,4 g/cm³

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Trennmitteln (Schalöl, Staub etc.) sein. Sandende, kreibende und stark saugende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF vorbehandeln. Tiefe Löcher und Risse mit decomur Super-Haftspachtel füllen.

Verarbeitung:

Die Spachtelmasse mit einer Kelle, einem geeigneten Airless-Spritzgerät oder einer Rolle mit einer Florhöhe von 15 – 18 cm auftragen. Danach mit einer Glättkelle abziehen. Zum Schleifen ein Schleifmittel mit einer Korngröße ab 180 verwenden. Beim Einsatz einer Giraffe nicht zu fest aufdrücken und mit mittlerer Drehzahl und sich nicht zusetzenden Schleifscheiben arbeiten.

Verbrauch:

ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke

Hinweise:

Die Spachtelmasse erst nach vollständiger Trocknung (4 bis 7 Stunden je nach Schichtstärke, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit) schleifen und beschichten. Das Produkt nicht mit einer mineralischen Spachtelmasse überarbeiten. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Werkzeuge mit Wasser reinigen. Frische Flecken mit Wasser entfernen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.
032904015

EAN
4007955329244

Gebindegröße
22 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.