ORIGINAL decotric®

Enduits en poudre

	decomur R4 Enduit Pièces Humides & Façades	decomur S45 Super Enduit Intérieur	decofill Enduit Intérieur	decoplast V30 Enduit p. supports bloqués	decomur Extérieur Enduit de Façades FS30	decofill Enduit Extérieur
Base	Ciment	Plâtre	Plâtre	Ciment	Ciment	Ciment
Domaines	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur & Intérieur	Extérieur & Intérieur	Extérieur & Intérieur
Supports admis						
Enduits plâtre	■	■	■	■	■	■
Enduits ciment ou à la chaux	■	■	■	■		■
Enduits acryliques	■			■	■	
Béton	■	■	■	■		■
Briques classiques	■	■	■	■	■	■
Briques silico-calcaires	■	■	■	■	■	■
Parpaings / béton cellulaire	■	■	■	■	■	■
Plaques de plâtre standard	■	■		■		
Plaques de plâtre hydrofugées	■			■	■	
Plaques de silicate de calcium	■			■	■	
Panneaux en fibrociment	■	■	■	■	■	■
Peintures mates	■	■		■	■	
Peintures satinées	■			■	■	
Peintures brillantes	■			■		
RSE & RPE				■		
Carreaux et briques émaillés	■			■		
Épaisseur par couche	0,2-2 cm	0-10 cm	0,2-5 cm	0-10 cm	0,2-5 cm	0,4-5 cm
Temps ouvert	40 minutes	45 minutes	40 minutes	30 minutes	30 minutes	4-5 heures
Recommandation de ponçage	150-180	100 -120	120-150	100 -120	100 -120	100 -120
A lisser avec platoir éponge humide	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
	PRODUKT-PASS	PRODUKT-PASS	PRODUKT-PASS	PRODUKT-PASS	PRODUKT-PASS	PRODUKT-PASS

■ Approprié

Votre chemin direct vers le produit ⇨

04.2025

ORIGINAL decotric®

Enduits prêts à l'emploi

	decomur Fill-Finish ready	decomur Enduit Allégé	decomur Enduit au Rouleau (RAK3)	decofill Enduit de Rénovation	decofill instant Enduit Multi-Usages
Base	Dispersion acrylique	Dispersion acrylique	Dispersion acrylique	Dispersion acrylique	Dispersion acrylique
Domaines	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur & Intérieur
Supports admis					
Enduits plâtre	■	■	■	■	■
Enduits ciment ou à la chaux	■	■	■	■	■
Enduits acryliques	■	■	■	■	■
Béton	■	■	■	■	■
Briques classiques	■	■	■	■	■
Briques silico-calcaires					■
Parpaings / béton cellulaire					■
Plaques de plâtre standard	■	■	■	■	■
Plaques de plâtre hydrofugées	■	■	■	■	■
Plaques de silicate de calcium	■	■	■	■	■
Panneaux en fibrociment	■	■	■	■	■
Peintures mates	■	■	■	■	■
Peintures satinées	■	■		■	■
Peintures brillantes				■	■
RSE & RPE					■
Carreaux et briques émaillés					■
Épaisseur par couche	0-3 mm	0-8 mm	0-3 mm	0-5 mm	0-5 mm
Pulvérisable airless (voir FT)	■	■	■		
Au rouleau			■		
Recommandation de ponçage	150 ou plus fin	150 ou plus fin	150 ou plus fin	100 ou plus fin	100 ou plus fin
	PRODUKT-PASS	PRODUKT-PASS	PRODUKT-PASS	PRODUKT-PASS	PRODUKT-PASS

■ Approprié

Votre chemin direct vers le produit ⇨

04.2025