

MC Colle G20 Professionnelle

La *MC Colle G20 Professionnelle* de decotric est idéale pour coller des papiers peints normaux, spéciaux, vinyles, intissés ou à peindre, textiles à support papier et textures à peindre. La colle est prête en 5 minutes et résiste à l'alcalinité. Elle se conserve au moins 4 semaines dans un seau fermé et propre après préparation avec de l'eau et outil propre

Caractéristiques :

- colle haut de gamme pour une application avec brosse, rouleau ou machine à encoller
- à base de méthylcellulose renforcé de résine synthétique
- rapidement soluble

Données techniques :

Matières premières	méthylcellulose, résine synthétique
Densité	env. 0,55 g/cm ³
PH	env. 8
Solubilité	env. 5 minutes
Consommation	env. 180 - 220 ml/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine ou de suie avec le *Primaire/Peinture Anti-Taches* et l'humidité avec la *Peinture Isolante* de decotric. Avant la pose de papiers peints sur fonds bloqués ou à teintes inégales, appliquer une couche du *Primaire Spécial Papiers Peints* de decotric.

Mode d'emploi :

Délayer la *MC Colle G20 Professionnelle* de decotric dans de l'eau propre et froide en remuant. Laisser reposer environ 5 minutes, puis remuer et l'appliquer. Pour coller des papiers normaux, spéciaux ou vinyles, appliquer la colle régulièrement avec brosse ou machine à encoller sur le dos du papier, plier les lés en portefeuille, les coller sur le mur après le temps de détrempe indiqué et maroufler. Pour coller des papiers intissés, vinyles sur intissé ou textures à peindre, appliquer la colle régulièrement avec un rouleau à poils moyens sur le mur en largeur de deux lés (pour les intissés et vinyles sur intissé) ou d'un lé (pour les textures à peindre), puis poser les lés dans la colle fraîche et maroufler. Suivre les instructions des fabricants de machines à encoller et de papiers peints. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Utilisation	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 500 g	Rendement
Préencollage	1 : 40	20 l	environ 200 m ²
Papiers normaux et spéciaux	1 : 25	12,5 l	environ 60 m ²
Papiers vinyles et intissés Textures à peindre	1 : 20	10 l	environ 50 m ²

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
022603083	4007955226239	200 g

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.