

decotric Geräte-Kleister G20

Anwendungsbereich:

decotric Geräte-Kleister G20 eignet sich hervorragend zum Tapezieren von Rohfaser, glatte und geprägte Vliestapeten, Strukturtapeten, Vinyl- und Spezialtapeten, papierkaschierte Glasgewebe- und Textiltapeten, schwere Prägetapeten sowie von Rollenmakulatur.

Eigenschaften:

- hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
- instant – in 5 Minuten gebrauchsfertig
- starke Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- trocknet transparent auf
- kalk- und zementbeständig
- auch mit der Bürste aufzutragen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzpulver, Additive
 Schüttdichte: 510 kg/m³

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Sandende und kreadende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF verfestigen. Stark saugende Untergründe vorkleistern oder ebenfalls grundieren. Geschliffene Flächen abstauben und mit decotric Tiefengrund LF oder decotric Gel-Tiefengrund behandeln. Bei durchscheinenden Tapeten und insbesondere bei farblich unterschiedlichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit decotric Tapetengrund weiß.

Ansatz:

Den gesamten Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 5 Minuten den Kleister erneut kräftig durchrühren.

Verarbeitung:

Den Kleister mit dem Tapeziergerät in der erforderlichen Stärke auf die Tapete auftragen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Tapetenbahnen auf Stoß ansetzen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro Packung	Packung reicht für
Vorkleistern	1:40	30 l	250-300 m ²
Rohfaser	1:20	15 l	ca. 75 m ²
Vlies-, Struktur- und Vinyltap. & andere schwere Wandbeläge	1:20	15 l	ca. 75 m ² ca. 15 Euro-Rollen

Euro-Rolle: ca. 10,05 m x 0,53 m

Hinweise:

Die Verarbeitungshinweise der Tapeten- und Wandbelagshersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleberrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter + 5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.

Artikel-Nr. 022602001 **EAN** 4007955226024 **Gebindegröße** 750 g



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.