

decotric Multi-Haftgrund PD

Anwendungsbereich:

Fein strukturierte Spezial-Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe. Bildet eine sichere Haftbrücke für Wandspachtelmassen auf gestrichenen Flächen und Wandfliesen.

Eigenschaften:

- feines Strukturkorn < 0,2 mm
- leicht rötlich eingefärbt als Auftragskontrolle
- für innen und außen

Anwendungsbereich:

Anwendbar auf gestrichener Glasfaser, Dispersionsfarben, keramischen Wandfliesen, Kunstharzputzen sowie allen mineralischen Untergründen (wie Beton, Putz, Spachtelmassen und Mauerwerk). Nicht geeignet für die Belastung mit dauerhafter Feuchtigkeit (z. B. im Duschbereich).

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, haftungsvermittelndes Strukturkorn, mineralische Anteile, Wasser, Additive.
Dichte:	ca. 1,57 g/cm ³
pH-Wert:	8-9

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, sauber und frei von Staub, Fett und Verschmutzungen sein. Stark sandende, saugende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Fliesen und andere nicht saugende Untergründe gründlich reinigen und entfetten (z. B. mit decotric Anlauger). Nicht zu grundierende Flächen abdecken, da eingetrocknete Spritzer später nur schwer zu entfernen sind.

Verarbeitung:

decotric Multi-Haftgrund vor Gebrauch gut aufrühren und unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder Rolle auftragen. Nach vollständiger Durchtrocknung können die grundierten Flächen weiterbearbeitet werden. Trockenzeit ca. 3 Stunden – je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungsbedingungen; bei ungünstigen Bedingungen entsprechend länger.

Verbrauch:

ca. 150 g/m² (je nach Untergrund)

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
114302001	4007955114321	4 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.